

聚丙烯防腐胶粘带安全技术说明书

第一部分 产品及企业标识

产品名称：聚丙烯防腐胶粘带

产品用途：钢质管体、管件防腐蚀/保护

企业名称：山东全民塑胶有限公司

地 址：山东省东营市胜利油田胜采坨四联合站西邻

应急电话：0546-8741309

第二部分 成分/组成信息

PP 纤维土工布；苯乙烯嵌段共聚物；丁基橡胶；沥青；添加剂

第三部分 危险标识

紧急情况：本产品在日常安装状态下不具有危险性，但在过热或燃烧时会释放出有毒副产物。

健康危害

眼睛：无已知明显副作用或危害。

皮肤：对皮肤有轻微刺激。

吸入：若加热至熔融状态会产生轻微呼吸道的气味。

食入：食入有害健康。

第四部分 急救措施

眼睛接触：如果熔融物与眼睛接触，立即用大量的水冲洗。出现其他症状立即就医。

皮肤接触：如果皮肤接触熔融物，立即用大量的冷水冲洗。不要试图除去粘在皮肤上的熔融物。以烧伤处置，就医。

吸入：如果吸入产品过热或燃烧产生的烟气，转移至有新鲜空气处，根据症状决定是否就医。

食入：催吐，立即就医。

第五部分 消防措施

灭火剂：可以用水喷雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火器扑救。

暴露危险：产品燃烧会产生有毒分解物，应用喷水稀释毒气。

灭火者防护：佩戴全面部覆盖的呼吸设备。

第六部分 泄漏应急处理

固体产品，不适用。

第七部分 操作处置及储存

操作处置：参照本产品安装操作说明。操作人员需穿戴适当的防腐装备。施工、储存和生产区域禁止饮食和吸烟。操作人员在饮食和吸烟前必须洗手洗脸。避免接触熔融材料。

储存：储存在原始包装中，置于低于 35°C 的干燥区域。避免接触热源、氧化剂以及酸碱。

第八部分 接触控制/个人防护

工程控制：提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：通风良好无需防护。可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)；可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

手防护：戴防护手套。

身体防护：防护衣。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

物理状态 (23°C)：固体。

气味和外观：无气味，涂覆胶层的塑料。

颜色：黑色。

熔点/熔程：胶的熔程为 80-110°C。

相对密度(23°C)：> 1.2。

溶解性：不溶于水。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：正常状态下稳定。

分解副产物：据本产品的操作说明操作无明显分解。温度过高或燃烧，本产品会释放出醇、碳氧化物、烃、酸、酮以及其它烃氧化物。

避免接触条件：避免接触强酸、强碱及氧化剂，避免过热。

第十一部分 毒理学资料

无数据

第十二部分 生态学资料

无数据

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：根据当地的法律、法规处理由政府批准的垃圾掩埋场或焚烧炉处理。

第十四部分 运输信息

包装标志：按非危险品处理。

包装类别：按非危险品处理

运输注意事项：按非危险品处理。

第十五部分 法规信息

法规信息：危险化学品管理条例

危险货物品名表 GB 12268 - 1990

常用化学危险品储存通则 GB 15603 - 1995

有关其产品的相关解译有山东全民塑胶有限公司

服务热线：0546-8740309